

## Wciągarka HSW-B 750



Wciągarka spalinowa HSW-B 750

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

**Cena**

45633,00 zł

Cena sprzedaży brutto: 45633,00 zł

[Na zamówienie](#)

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent: [Katimex](#)

Szczegóły produktu

### Wciągarka HSW-B 750

HSW-B jest używana głównie dociągania ciężkich kabli energetycznych, ale również do lekkich kabli na długich dystansach. Przyjazna dla użytkownika, zwarta konstrukcja i łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących umożliwi wydajną pracę. Sprawdzony 4-suwowy silnik benzynowy HONDA napędza bębny z liną za pomocą paska klinowego. Aby wciąganie odbywało się bez szarpnięć zastosowano mokre sprzęgło, co powoduje oddzielenie przesyłanej energii na pasek klinowy, delikatnie zwiększając prędkość obrotów silnika co przekłada się na płynną pracę. Szybkość wciągania zmienia się w zależności od pojemności bębna linowego, który kontrolowany jest przez przepustnicę i jest między 25-70m/min. Na drugiej warstwie liny stalowej można osiągnąć siłę uciążu do 9,9kN, a na środkowej jej części do 7,5kN. Bębny mogą pomieścić do 1100m liny Ø4mm, dla liny Ø5mm pojemność wynosi 700m. Polecamy linę stalową o średnicy Ø6mm która pozwala zwiększyć

Siła uciągowa 2-krotnie większa od pozostałych lin. Lina dla tej średnicy ma długość 500m. Ze względu na funkcję wolnego bębna, stalowe liny Ø4mm mogą być łatwo wdmuchiwane do pustych rur pod ciśnieniem powietrza. Mobilna i kompaktowa konstrukcja oferuje wszechstronność, umożliwiając jej użycie w samochodzie typu kombi.

**UWAGA:** Pionowe podnoszenie lub wciąganie jest zabronione. Lina stalowa nie jest w zestawie z wciągarką.

**Najważniejsze zalety i cechy produktu w skrócie:**

- kompaktowa, lekka konstrukcja
- wysokiej jakości silnik spalinowy Honda GX270
- duża siła pociągowa 9,9kN na drugiej warstwie liny
- duża prędkość do 70m/min na górnej warstwie liny
- funkcja wolnego bębna
- wymienny odpinany bęben
- regulowane podpory
- wygodna prowadnica liny
- pokrywa bębna

Siła wciągania  
7,5 kN

Wydajność  
6,5 kW

Waga  
120 kg

Nr. kat.  
**105575**