

KabelJet 14099 wótkno szklane 7.4mm lokalizacja 2w1



KabelJet lokalizacja trasy 2w1 90m 104099

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

3950,76 z?

Cena sprzedaży brutto: 3950,76 z?

[Na zamówienie](#)

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent: [Katimex](#)

Szczegóły produktu

Aby naprawić i przebudować rury i kable pod ziemią, ta praca może być kosztowna i czasochłonna praca. Każda firma podejmująca podziemną umowę inżynierską musi zapewnić, że routing kablego waju może być szybko i bezpiecznie zidentyfikowany. Znalezienie rur nieprzewodzących jest znacznie uproszczone i często, po raz pierwszy, możliwe dzięki zastosowaniu KabelJet do lokalizacji tras. Miejsce trasy może być wykorzystywane do ledzenia różnych kursów rur. Kabel transmisyjny jest połączony między nadajnikiem a lokacją przezta. Drugie połączenie nadajnika jest uziemione. Ten pręt z włókna szklanego zawiera jeden lub więcej drutów miedzianych, które emitują sygnał locatable na całej długości pasma za pomocą nadajnika. Sygnał ten można odebrać, w zależności od sprzętu transmisyjnego i odbiorczego oraz lokalnych i strukturalnych okoliczności, a do głębokości kilku metrów. Systemy lokalizacyjne KATIMEX mogą być obsługiwane ze wszystkimi standardowymi urządzeniami nadawczymi i odbiorczymi, które działają w zakresie kHz. Nadajnik jest połączony do urządzenia za pomocą skrzynki przyłączeniowej za pomocą podnośników bananowych lub zacisków. Na głębokości lokalizacji i poziom dokądności na urządzeniu specyficzne dane dotyczą lokalizacji lub wyposażenia Cable-dostawy (moc przeładunkowa, czułość odbiornika) oraz lokalnych warunków (struktury i charakter gleby/ciany, interferacja z innych źródeł zasilania itp.). Cablejet do lokalizacji tras zawiera profil z włókna szklanego Polykat z integrowanymi drutami miedzianymi wyposażonymi w pręt z zewnętrznym gwintem M12 i przymocowan elastycznym głowicę prowadzącą o średnicy 18 mm, skrzynkę przyłączeniową do nadajnika przyłączeniowego (1 przyłącze) oraz ocynkowaną ramę ze stalową ogniwą z aluminiowym kołowrotem 600 mm.

Funkcje:

- NO SIGNAL LOSS - czysty błąd z nadajnikiem napędzanym baterie
- 2w1 - użycie jako urządzenie do ciągłego kablowki i jako jednostka lokalizacyjna tras

- 1-osobowa obsługa
- Kompaktowe stalowe ramy z profilem włóknistym Polykat

Dane techniczne

Długość przęta: 90 m
Pręt: 7,4 mm
Zrywająca siła: 28 kN
Promień gięcia min: 190 mm
Materiał: stal oraz aluminium

Dane dotyczące pakowania

Długość: 63 cm
Szerokość: 23 cm
Wysokość: 63 cm
Waga: 13,7 kg